



GIGANT

Verpackungstechnik GmbH

GIGANT Flowpack-Maschine flowpack X-e

Robuste und universell einsetzbare vollautomatische Schlauchbeutelmaschine für die Produktverpackung in Folie.

Ausführung der Maschine

- Robuste und stabile Stahlkonstruktion
- Steuerung über Motion-Controll mit Touchscreen
- Packungslänge stufenlos regelbar
- Antrieb über Servoachsen
- Produktführung mittels Finger-Transportkette
- Folienvorzug
- Folienabrollung mit Folienendkontrolle
- Folienführung von oben
- Querschweißaggregat rotativ mit dauerbeheiztem Profilelement
- Längsschweißaggregat für kontinuierliche Schweißung dauerbeheizt
- Verstellbare Formschulter
- Niedriger Energieverbrauch
- CE-Zeichen inkl. Konformitätserklärung

Optional

- Perforierung für leichtes Öffnen
- Begasungseinrichtung
- Druckmarken für bedruckte Folien
- Einleger
- Aufreißfaden
- Aufhängeverpackung



Technische Daten

Maschine		flowpack X-e
Produktionsleistung*	[Pkg/min]	bis120 (180**)
Schweißsystem		rotativ
Produktgröße (max.)	[mm]	60
Produktbreite	[mm]	10 - 120 (220**)
Produktlänge	[mm]	40 - 300
Förderbandlänge	[mm]	1500
Arbeitshöhe	[mm]	850 ±50
Spannung	[V]	400/230
Frequenzbereich	[Hz]	50
Netzform		3PH + N + PE
Leistung	[W]	9000
Folie		
Material		OPP, BOPP, CPP***
Folienstärke (max.)	[µm]	20 - 60
Außendurchmesser (max.)	[mm]	350
Breite der Folienspule (max.)	[mm]	240
Kerndurchmesser	[mm]	76

* die angegebene Geschwindigkeit kann je nach Produktmaßen, -format und Art der verwendeten Folie variieren
** auf Anfrage
*** unbedruckt, streu oder zielbedruckte Flachfolie

Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten.
Für Fehler wird keine Haftung übernommen.

