

GIGANT Handstretchfolie & Abroller

ENO[®]ergo


ENO[®]ergo die REVOLUTION auf dem Handstretchfolienmarkt

Das ENO[®]ergo System besteht aus einem innovativen Abroller und einer speziell dafür entwickelten Hochleistungstretchfolie. Der Einsatz von ENO[®]ergo erlaubt eine äußerst ergonomische Nutzung von Handstretchfolien.

Unabhängig vom jeweiligen Anwender ist mit dem ENO[®]ergo System eine sehr hohe Palettensicherung realisierbar. Bei herkömmlicher Handfolie ist das Stretchergebnis vom Anwender abhängig.

Vorteile

- Bessere Ergonomie für den Anwender
- Anwenderunabhängiges Stretchergebnis
- Schnelleres Arbeiten
- Reduktion des Folienverbrauchs
- Gleichbleibend hohe Palettensicherung
- Geliefert mit integriertem Magnet zur Befestigung an Stapler, Regale usw.



Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Für Fehler wird keine Haftung übernommen.

ENO®ergo die REVOLUTION auf dem Handstretchfolienmarkt

ENO®ergo Abroller und ENO®ergo Stretchfolie sind ein perfekt aufeinander abgestimmtes System. Abroller und Folie wiegen zusammen oft nicht mehr als herkömmliche Handstretchfolie.

Die Belastung der Anwender wird durch ENO®ergo deutlich reduziert.



Die hohe Haftung unsere ENO®ergo Folie auf der Innenseite unterstützt die Palettenstabilität und verhindert ein Verrutschen des Packgutes. Die glatte Außenseite der Folie verhindert ein Verblocken der Paletten beim Be- und Entladen.



Das ENO®ergo System ermöglicht durch das integrierte Vordehnsystem eine bedienerunabhängige konstant hohe Palettensicherung, Palette für Palette!



STRONG
 Lauflänge: 250 m
 Nutzlänge:* 325 m
 Breite: 500 mm
 Rollen/Palette: 504
 m/Palette: * 163.800

REGULAR
 Lauflänge: 300 m
 Nutzlänge:* 390 m
 Breite: 450 mm
 Rollen/Palette: 504
 m/Palette: * 196.560

LIGHT
 Lauflänge: 350 m
 Nutzlänge:* 455 m
 Breite: 400 mm
 Rollen/Palette: 504
 m/Palette: * 229.320

* = nach Dehnung durch den ENO®ergo Abroller



Besonders die für den Verbund von Packgut und Palette wichtigen Fußwicklungen, lassen sich mit ENO®ergo in aufrechter Position effektiv herstellen.



Für unterschiedliche Anwendungen, stehen drei Typen der ENO®ergo Folie zur Verfügung: STRONG, REGULAR und LIGHT. Alle Typen sind stark belastbar und hochtransparent.

Handfolienrolle einlegen:

Bevor Sie starten, beachten Sie die Abrollrichtung der Folie und legen Sie die Folienrolle richtig ein (a). Entfernen Sie (falls vorhanden) die leere Folienrolle und legen Sie als erstes das untere Ende der Folienrolle ein (b). Ziehen Sie die Spannvorrichtung (c) für einen Rollenwechsel heraus und lassen Sie sie wieder los, sobald sich die Rolle in der richtigen Position befindet (d).

