



# GIGANT

Verpackungstechnik GmbH

## GIGANT Flowpack-Maschine

### Easy4 / Easy5 / Easy6

Die vollautomatische Maschine von GIGANT ist für die Verpackung in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie perfekt geeignet.

#### Ausführung der Maschine

- Einfache Bedienung
- Stahlkonstruktion pulverbeschichtet
- Produktschiebetisch aus Edelstahl
- Folienspule zur Expansion und Freischwinger
- Produktführung mittels Finger-Transportkette
- Übersichtliches Bedienpult
- Paralleles oder rotatives Schweißsystem
- Elektronische Temperaturüberwachung
- Sicherheitskupplung mit stationärer Phase
- Sicherheitsdesign
- Niedriger Energieverbrauch
- CE-Zeichen inkl. Konformitätserklärung

#### Optional

- Zick-Zack Messer
- Druckmarken-Steuerung
- MHD-Datumdrucker
- Euroloch



# Technische Daten

| Maschine                      |           | Easy4*               | Easy5*               | Easy6*               |
|-------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktionsleistung           | [Pkg/min] | bis 150**            | bis 150**            | bis 150**            |
| Schweißbalkenbreite           | [mm]      | 150                  | 220                  | 250                  |
| Produktlänge (max.)           | [mm]      | 90                   | 90                   | 120                  |
| Produktbreite (max.)          | [mm]      | 140                  | 200                  | 250                  |
| Produktlänge                  | [mm]      | 60 - 400             | 60 - 400             | 60 - 600             |
| Förderbandlänge               | [mm]      | 1800                 | 1800                 | 2400                 |
| Maschinenabmessungen (B x T)  | [mm]      | 3000 x 800<br>H 1400 | 3000 x 900<br>H 1400 | 3500 x 900<br>H 1400 |
| Arbeitshöhe                   | [mm]      | 850                  | 850                  | 900                  |
| Maschinengewicht              | [kg]      | 250                  | 500                  | 600                  |
| Spannung                      | [V]       | 220                  | 220                  | 220                  |
| Frequenzbereich               | [Hz]      | 50/60                | 50/60                | 50/60                |
| Netzform                      |           | 1PH                  | 1PH                  | 1PH                  |
| <b>Folie</b>                  |           |                      |                      |                      |
| Material                      |           | OPP                  | OPP                  | OPP                  |
| Folienstärke (max.)           | [µm]      | 30 - 50              | 30 - 50              | 30 - 50              |
| Außendurchmesser (max.)       | [mm]      | 350                  | 350                  | 350                  |
| Breite der Folienspule (max.) | [mm]      | 400                  | 500                  | 600                  |

\* auch in INOX-Ausführung erhältlich  
 \*\* die angegebene Geschwindigkeit kann je nach Produktmaßen, -format und Art der verwendeten Folie variieren

Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten.  
 Für Fehler wird keine Haftung übernommen.

