

# GIGANT Palettenwickler

## Synthesi

Robuste, halbautomatische Stretch-Wickelmaschine zum Sichern von Palettenladungen mit Stretchfolie.

### Ausführung der Maschine

- Robuste Stahlkonstruktion des Maschinenrahmens
- Mit Auffahrrampe (Synthesi) bzw. Einfahrtaschen für Handhubwagen (Synthesi TP).  
Pos. der Einfahrtaschen: 90/180/270 Grad
- Sanfter Anlauf und Auslauf des Drehtellers
- Regelbare Drehteller- und Folienschlittengeschwindigkeit
- Positionierte Endabschaltung des Drehtellers
- Automatische Höhenerkennung mittels Lichtschranke
- Sicherheitsschalter unter dem Folienschlitten
- Übersichtliches Bedienpult
- Auswählbare Wickelprogramme: Einfach-, Kreuz- und Regendichtwicklung
- CE-Zeichen inkl. Konformitätserklärung

### Optional

- Einbaukit zur Beladung auf Bodenniveau
- Laserlichtschranke für schwarze Folie / Produkte
- Drehtellerdurchmesser 1650, 1800, 2200, 2400 und 2600mm
- Drehtellerdurchmesser TP 1800mm
- Wickelhöhe 2200, 2700, 3200, 3500 und 3900mm
- Auffahrrampe
- Flacher Drehteller (siehe Flacher Drehteller-Folder)
- Automatische Folienschneidvorrichtung (FE, OPRS)
- Palettenniederhalter
- Integriertes Wägesystem (nicht eichfähig)
- Folientastatur anstelle des Touch-Panels (nur für FE, FM)



Transpallet (TP)



# Technische Daten


Maschine		Synthesi	Synthesi TP
Drehtellerdurchmesser	[mm]	1500 / 1650	1650
Palettenformat	[mm]	1200 x 800 / 1200 x 1000	1200 x 1000
Palettenhöhe (max.)	[mm]	2450	2450
Ladungsgewicht (max.)	[kg]	2000	1200
Höhe des Drehtellers	[mm]	73	84
Drehzahl des Drehtellers	[min <sup>-1</sup> ]	3 - 12	3 - 12
Drehtellerversion		Standard	Transpallet*
Maschinengewicht	[kg]	400 / 450	600
Spannung	[V]	230	230
Frequenzbereich	[Hz]	50/60	50/60
Netzform		1L + N + PE	1L + N + PE
Nennleistung	[kW]	0,85	0,85
Lärmemission	[dBA]	77	77
<b>Folie</b>			
Kerndurchmesser	[mm]	76 ±1	76 ±1
Außendurchmesser (max.)	[mm]	260	260
Breite der Folienspule (max.)	[mm]	500	500

\* Breite 620 mm

Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten.

Für Fehler wird keine Haftung übernommen.

## Bedienerschnittstelle



### Synthesi

- Hauptschalter und Not-Aus-Schalter
- Tasten „Start, Stopp und Reset“
- Manuelle Steuerung einzelner Funktionen
- Anzahl der Wicklungen am Palettenfuß
- Anzahl der Wicklungen am Palettenkopf
- 6 Speicherprogramme + 1 Grundprogramm

## Vorstretcheinrichtung

**FM**

18 Kg  
Mechanische Bremse auf Umlenkwalze

**FE**

18 Kg  
Elektromagnetische Bremse auf Umlenkwalze vom Bedienpult einstellbar

**OPRS ONE PRE STRETCH**